

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 1003**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: RÖKKANAL
Rökkanal av stål

BBR 5:43
BSAB: PQ (I4)

Landy Vent modulskorsten
LANDY 2001 DW-LT

Innehavare

Landy Vent International AB, Hantverkargatan 4, 576 35 Sävsjö
Tel 0382-138 00, fax 0382-138 20.
Mail: info@landyvent.se Webb: www.landyvent.se

Produkt

Dubbelmantlad modulskorsten av ytter- och innerrör med mellanliggande isolering, 32,5 mm formpressad mineralull. LANDY 2001 DW-LT skall monteras med minst 50 mm avstånd till brännbar byggnadsdel eller annat brännbart material. Rökrörssystemet tillåter vinkling av skorstenen enligt tillverkarens "Monteringsanvisning" med datum 2011-01-05

Avsedd användning

Skorstenen får anslutas till eldstad där rökgastemperaturen kontinuerligt ej överstiger 250 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper 1:4, b) **CE** märkt
Rök- och avgaskanal 5:43

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hälsa och miljö
4. Säkerhet vid användning

Giltighetstid

Beslutsdatum 2011-01-26 Dnr 013/11. Byggproduktercertifikatet gäller t o m 2016-01-25.

Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2 samt bevis, bilagor 1-2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-01-26
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-01-26
Bilaga 3	Kontrollanvisning	2011-01-26
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-01-26

Bertil Wolgast
VD

Magnus Järnmark
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT