



EU-deklaration om överensstämmelse

Produkter som omfattas av denna deklaration

Produkttyp	Flexibelt insatsrör av metall
Typbeteckning	ROBUST D & ROBUST DP
Typ enl. standard	SS-EN 1856-2: T600 – N1 – D – Vm – L20024 – G SS-EN 1856-2: T600 – P1 – D – Vm – L20024 – G SS-EN 1856-2: T600 – N1 – D – Vm – L20020 – G SS-EN 1856-2: T600 – P1 – D – Vm – L20020 – G SS-EN 1856-2: T600 – N1 – D – Vm – L50024 – G SS-EN 1856-2: T600 – P1 – D – Vm – L50024 – G SS-EN 1856-2: T600 – N1 – D – Vm – L50020 – G SS-EN 1856-2: T600 – P1 – D – Vm – L50020 – G

Avsedd användning	Renovering av befintliga skorstenar och kanaler.
Bränslen	Lättolja, Gas, Ved, Pellets, kol, torv
Max rökgastemperatur	600°C
Särskilda villkor	ROBUST DP (P1) får inte användas med skarv. Används skarv gäller inte den högre tryckklassen. röret blir då Robust D (N1).

Tillverkare:

Namn	Landy Vent International AB
Adress	Hantverkaregatan 4, SE-576 35 Sävsjö, Sverige
Tillverkningsställe	Sävsjö, Sverige

Tillverkningskontroll av godkänt organ:

Namn	SWEDCERT AB
Adress	Campus Gräsvik 1, SE-371 75 Karlskrona, Sverige
Rapport nr/ datum	1630-CPD-0703, 2009-02-04

Sävsjö, 2009-02-04

Toni Schelin
VD Landy Vent International AB

Denna försäkran förutsätter att produkten monterats enligt bifogade monterings och installationsanvisningar.